VRATA 4x4,5m
DVEŘE 1x2m
DVEŘE 1x2m
VRATA 9x6m
DVEŘE 1x2m
VRATA 4x4,5m

světlík - š=6,0m
jeřáb - nosnost 5,0t
jeřáb - nosnost 12,6t
jeřáb - nosnost 20,0t
vlečka

KOMPRESOR ORL15
5

KOMUNIKAČNÍ PROSTOR - KAMIONY, NÁKLADNÍ AUTA

HALA
25 187,30m2

10000

ADMINISTRATIVA
1093m2

DVEŘE 1x2m
VRATA 4x4,5m
3000
12000

6
FILTRAČNÍ STANICE
PILA SCHELLING
VRATA 9x6m
DVEŘE 1x2m
DVEŘE 1x2m

VRATA 4x4,5m
DVEŘE 1x2m

H G F E D C B A

H G3 G2 G1 G F3 F2 F1 F E3 E2 E1 E D3 D2 D1 D C B A

500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 500
83500

500 27500 500 500 27500 500 6000 13000 500 13000 500 6000 500
6875 6875 6875 6875 6875 6875
110000
111000

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7500 7500 7500 7500 7500 7500

500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 500
500 225000 500
226000

## LEGENDA:

1 Odsávání v místě dojezdu kamionů - výfuk do střechy - tlumiče hluku - bude utlumeno na 40 dB - dle potřeb hlukové studie.

2 Klimatizační jednotka na střeše administrativní budovy -bude utlumeno na 50 dB - dle potřeb hlukové studie.

3 Větrání - administrativa - sociální zařízení - výfuková tvarovka na střeše - bude utlumeno na 50 dB -na výfukové tvarovce - dle potřeb hlukové studie.

4 Lokální odsávání v místě dělení materiálů - tlumiče hluku - bude utlumeno na 50 dB - dle potřeb hlukové studie.

5 Kompresor - ORL 15 BX (pro pilu SCHELLING):
Hladina akustického tlaku A: - 74 dB

6 Filtrační stanice (odsávání pilin pro pilu SCHELLING):
Hladina akustického tlaku A: - 50 dB
Pod filtrační stanicí bude umístěn kontejner na odloučené a odsáté piliny od pily na dělení materiálu.

Logistický areál Thyssenkrupp Ferrosta
Hradec Králové - Březhrad

# PŮDORYS 1.NP

ZDROJE HLUKU

M 1:400